## Presidència de la Generalitat

*CORRECIÓ d'errades de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de desembre de 2019.* [2020/289]

Advertida una errada material en l'article 82 de la de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de desembre de 2019, és procedent la seua correcció:

En l'article 82 de la Llei 9/2019, que modifica l'article 7, l'article 53 i l'article 57, i s'afig un nou article 53 bis, una nova disposició derogatòria única i una nova disposició transitòria, i es modifica l'annex II, de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, en l'article 53 bis esmentat, en el punt 6, apartat a) s'ha omés l'expressió següent

$$L_{Aeq\ ,T} = 10\ \lg(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 10^{\ 0.1 L_{Aeq\ ,Ti}})$$

El text quedaria redactat de la manera següent:

«6. En relació amb els procediments i criteris d'avaluació del soroll produït per infraestructures de transport rodat, ferroviari i tramviari, per al cas d'infraestructures existents, queda com segueix:

Per a avaluar el soroll produït per la infraestructura, es realitzaran mesuraments del nivell sonor segons les següents indicacions:

*a*) El paràmetre a mesurar serà el nivell de pressió sonora equivalent ponderat (LAeq,T), durant les 12 hores del període dia (Ld), 4 hores del període vesprada (Le) o les 8 hores de la nit (Ln). No obstant això, es podran aplicar tècniques de mostreig segons la següent metodologia:

– S'hauran de realitzar almenys 3 sèries de mesuraments del LAeq,T, amb tres mesuraments en cada sèrie, d'una duració mínima de 5 minuts (Ti = 300 segons), amb intervals temporals mínims de 5 minuts, entre cadascuna de les sèries.

– L'avaluació del nivell sonor en el període temporal d'avaluació es determinarà a partir dels valors dels índexs LAeq,T, de cadascuna de les mesures realitzades aplicant la següent expressió:

$$L_{Aeq\ ,T} = 10\ \lg(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 10^{\ 0.1 L_{Aeq\ ,Ti}})$$

On:

*T* és el temps en segons corresponent al període temporal d'avaluació considerat.

*Ti* és l'interval de temps de la mesura *i*.

*n* és el nombre de mesuraments del conjunt de les sèries de mesuraments realitzades en el període de temps de referència *T*.

El valor del nivell sonor resultant, s'arredoneix incrementant-lo en 0,5 dBA, prenent la part sencera com a valor resultant.»

## Presidencia de la Generalitat

*CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de diciembre de 2019.* [2020/289]

Advertido un error material en el artículo 82 de la de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de diciembre de 2019, se procede a su corrección:

En el artículo 82 de la Ley 9/2019, que modifica el artículo 7, el artículo 53 y el artículo 57, y se añade un nuevo artículo 53 bis, una nueva disposición derogatoria única y una nueva disposición transitoria, y se modifica el anexo II, de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica, en el artículo 53 bis mencionado, en el punto 6, apartado a) se ha omitido la siguiente expresión

$$L_{Aeq\ ,T} = 10\ \lg(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 10^{\ 0.1 L_{Aeq\ ,Ti}})$$

El texto quedaría redactado de la siguiente manera:

«6. En relación con los procedimientos y criterios de evaluación del ruido producido por infraestructuras de transporte rodado, ferroviario y tranviario, para el caso de infraestructuras existentes, queda como sigue:

Para evaluar el ruido producido por la infraestructura, se realizarán mediciones del nivel sonoro según las siguientes indicaciones:

*a*) El parámetro a medir será el nivel de presión sonora equivalente ponderado (LAeq,T), durante las 12 horas del periodo día (Ld), 4 horas del periodo tarde (Le) o las 8 horas de la noche (Ln). No obstante, se podrán aplicar técnicas de muestreo según la siguiente metodología:

– Se deberán realizar al menos 3 series de mediciones del LAeq,T, con tres mediciones en cada serie, de una duración mínima de 5 minutos (Ti = 300 segundos), con intervalos temporales mínimos de 5 minutos, entre cada una de las series.

La evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se determinará a partir de los valores de los índices LAeq,T, de cada una de las medidas realizadas aplicando la siguiente expresión:

$$L_{Aeq\ ,T} = 10\ \lg(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 10^{\ 0.1 L_{Aeq\ ,Ti}})$$

Donde:

*T* es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado.

*Ti* es el intervalo de tiempo de la medida *i*.

*n* es el número de mediciones del conjunto de las series de mediciones realizadas en el periodo de tiempo de referencia *T*.

El valor del nivel sonoro resultante, se redondeará incrementándolo en 0,5 dBA, tomando la parte entera como valor resultante.»